



Beispielhafte Anwendung des Sicherheitshakens (Pos. 1)



Pos.	Bezeichnung	Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	VE	Einzelpreis [€]	
1	Sicherheitsdachhaken Modell Z gem. DIN EN 517 Typ B, zur Verwendung auf Ziegel- und Biberschwanzdächern, inklusive Schrauben	Stahl galvanisch verzinkt	0,46 x 0,23 x 0,03	0,9	1049.011		22,90
		Kupferbraun RAL 8004		0,9	1049.111		34,60
		Nussbraun RAL 8011		0,9	1049.211		34,60
		Anthrazitgrau RAL 7016		0,9	1049.311		34,60
2	Sicherheitsdachhaken flach gem. DIN EN 517-Typ B, zur Verwendung auf Schieferdächern, inklusive Schrauben	Stahl galvanisch verzinkt	0,33 x 0,18 x 0,03	0,8	1049.012		22,90
		Kupferbraun RAL 8004		0,8	1049.112		34,60
		Nussbraun RAL 8011		0,8	1049.212		34,60
		Anthrazitgrau RAL 7016		0,8	1049.312		34,60
3	Verbindungsplatte inklusive Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl	Aluminium natur	0,20 x 0,02 x 0,005	0,5	1049.003	2	14,00
		Kupferbraun RAL 8004		0,5	1049.103	2	21,50
		Nussbraun RAL 8011		0,5	1049.203	2	21,50
		Anthrazitgrau RAL 7016		0,5	1049.303	2	21,50
4	Befestigungsbügel Befestigungsbügel für Dachauflegeleiter			0,1	1049.000		19,10

Aufbau- und Verwendungsanleitungen finden Sie unter mediathek.layher-steigtechnik.com

Die Dachleiter 1051 sowie die oben aufgeführten Zubehörteile (außer dem Befestigungsbügel) sind in 4 Farbvarianten erhältlich:

Alu natur bzw.
verzinkt

RAL 8004
Kupferbraun

RAL 8011
Nussbraun

RAL 7016
Anthrazitgrau