

Konfiguration RS TOWER 55

Aluminium Klappgerüst RS TOWER 55 - breit 1.35 m

Plattformhöhe (m) Arbeitshöhe (m)	0.75 m* 2.75 m	1.80 m 3.80 m	3.80 m 5.80 m	5.80 m 7.80 m	7.80 m 9.80 m	9.80 m 11.80 m	11.80 m 13.80 m
Bezeichnung							
Teleskopischer Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen	1	1	1	1	1	1	1
Aufbaurahmen 7 Sprossen	-	-	2	4	6	8	10
Aufbaurahmen 4 Sprossen	-	2	2	2	2	2	2
Safe-Quick® Sicherheitsgeländer	-	2	2	2	2	2	2
Stütze + Rad Ø 200 mm	-	-	4	4	4	4	4
Satz Räder Ø 150 mm	1	1	-	-	-	-	-
Plattform ohne Luke	2	1	1	1	1	3	3
Plattform mit Luke	-	2	2	3	4	5	6
Rote Diagonalstrebe	-	1	3	7	11	13	17
Horizontalstrebe	1	2	6	10	14	18	22
Dreieckausleger Easy-Lock®	4	4	4	4	4	4	4
Dreieckausleger klappgerüst	4	-	-	-	-	-	-
Bordbretter-Satz	-	1	1	1	1	1	1

RS TOWER 55 - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T550001	T550003	T550005	T550007	T550009	T550011	T550013
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T550002	T550004	T550006	T550008	T550010	T550012	T550014

RS TOWER 55 - Länge 2.45 m

Mit Holz Plattformen	T550015	T550017	T550019	T550021	T550023	T550025	T550027
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T550016	T550018	T550020	T550022	T550024	T550026	T550028

RS TOWER 55 - Länge 3.05 m

Mit Holz Plattformen	T550029	T550031	T550033	T550035	T550037	T550039	T550041
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T550030	T550032	T550034	T550036	T550038	T550040	T550042

Aluminium Klappgerüst RS TOWER 55-S mit Safe-Quick® 2 Geländer - breit 1.35 m

Plattformhöhe (m) Arbeitshöhe (m)	2.80 m 4.80 m	4.80 m 6.80 m	6.80 m 8.80 m	8.80 m 10.80 m	10.80 m 12.80 m
Bezeichnung					
Teleskopischer Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen	1	1	1	1	1
Aufbaurahmen 7 Sprossen	2	4	6	8	10
Stütze + Rad Ø 200 mm	-	4	4	4	4
Satz Räder Ø 150 mm	1	-	-	-	-
Plattform ohne Luke	1	1	1	1	1
Plattform mit Luke	2	2	3	4	5
Safe-Quick® 2 Sicherheitsgeländer	3	5	7	9	11
Horizontalstrebe	1	1	1	1	1
Dreieckausleger Easy-Lock®	4	4	4	4	4
Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1

RS TOWER 55-S - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T550001	T550043	T550045	T550047	T550049
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T550002	T550044	T550046	T550048	T550050

RS TOWER 55-S - Länge 2.45 m

Mit Holz Plattformen	T550015	T550053	T550055	T550057	T550059
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T550016	T550054	T550056	T550058	T550060

RS TOWER 55-S - Länge 3.05 m

Mit Holz Plattformen	T550029	T550063	T550065	T550067	T550069
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T550030	T550064	T550066	T550068	T550070

Konfiguration RS TOWER 54 und RS TOWER 54-S

Aluminium Klappgerüst RS TOWER 54 - schmal 0.75 m

Plattformhöhe (m) Arbeitshöhe (m)	0.75 m* 2.75 m	1.80 m 3.80 m	2.80 m 4.80 m	3.80 m 5.80 m	4.80 m 6.80 m	5.80 m 7.80 m	6.80 m 8.80 m
Bezeichnung							
Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen	1	1	1	1	1	1	1
Aufbaurahmen 4 Sprossen	-	-	2	-	-	2	-
Aufbaurahmen 7 Sprossen	-	-	-	2	4	4	6
Geländerrahmen	-	2	2	-	-	-	-
Safe-Quick® Sicherheitsgeländer	-	-	-	2	2	2	2
Satz Räder Ø 150 mm	1	1	1	-	-	-	-
Stütze + Rad Ø 200 mm	-	-	-	-	4	4	4
Plattform ohne Luke	1	-	-	-	-	-	-
Plattform mit Luke	-	1	2	2	2	3	3
Rote Diagonalstrebe	-	1	2	3	3	5	5
Horizontalstrebe	1	5	6	9	5	9	9
Dreiecksausleger Easy-Lock®	4	4	4	4	4	4	4
Dreiecksausleger klappgerüst	4	-	-	-	-	-	-
Bordbretter-Satz	-	1	1	1	1	1	1

RS TOWER 54 - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T540001	T540020	T540022	T540005	T540007	T540024	T540009
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T540002	T540021	T540023	T540006	T540008	T540025	T540010

Aluminium Klappgerüst RS TOWER 54-S mit Safe-Quick® 2 Geländer - schmal 0.75 m

Plattformhöhe (m) Arbeitshöhe (m)	2.80 m 4.80 m	4.80 m 6.80 m	6.80 m 8.80 m
Bezeichnung			
Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen	1	1	1
Aufbaurahmen 7 Sprossen	2	4	6
Satz Räder Ø 150 mm	1	1	-
Stütze + Rad Ø 200 mm	-	-	4
Plattform mit Luke	2	2	3
Safe-Quick® 2 Sicherheitsgeländer	3	5	7
Horizontalstrebe	1	1	1
Dreiecksausleger Easy-Lock®	4	4	4
Bordbretter-Satz	1	1	1

RS TOWER 54-S - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T540013	T540015	T540017
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T540014	T540016	T540018

* Nationale oder lokale Vorschriften können einen zusätzlichen Seitenschutz erfordern.

Für die Montage dieser Konfiguration siehe auch die "Montage- und Gebrauchsanleitung" unter www.altrex.com/manuals.

Konfiguration RS TOWER 53-S

Aluminium Treppengerüst RS TOWER 53-S mit Safe-Quick® 2 Geländer - breit 1.35 m

Plattformhöhe (m)	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
Arbeitshöhe (m)	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
Bezeichnung						
Aufbaurahmen 7 Sprossen	1	3	5	7	9	11
Aufbaurahmen 4 Sprossen	2	2	2	2	2	2
Durchlaufrahmen	1	1	1	1	1	1
Stütze + Rad Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4
Plattform ohne Luke	1	2	3	4	5	6
Safe-Quick® 2 Sicherheitsgeländer	2	3	4	5	6	7
Horizontalstrebe	3	3	3	3	3	3
Dreieckausleger Easy-Lock®	4	4	4	4	4	4
Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1
Gerüsttreppe	1	2	3	4	5	6
Hand- & Knielauf für Gerüsttreppe	2	4	6	8	10	12
Geländerrahmen	1	1	1	1	1	1
Antrittbügel	1	1	1	1	1	1

RS TOWER 53-S - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T530025	T530027	T530029	T530031	T530033	T530035
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T530026	T530028	T530030	T530032	T530034	T530036

RS TOWER 53-S - Länge 2.45 m

Mit Holz Plattformen	T530037	T530039	T530041	T530043	T530045	T530047
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T530038	T530040	T530042	T530044	T530046	T530048

Für die Montage dieser Konfiguration siehe auch die "Montage- und Gebrauchsanleitung" unter www.altrex.com/manuals.

Konfiguration RS TOWER 52

Aluminium Fahrgerüst RS TOWER 52 - breit 1.35 m

Plattformhöhe (m) Arbeitshöhe (m)	2.20 m 4.20 m	3.20 m 5.20 m	4.20 m 6.20 m	5.20 m 7.20 m	6.20 m 8.20 m	7.20 m 9.20 m	8.20 m 10.20 m	9.20 m 11.20 m	10.20 m 12.20 m	11.20 m 13.20 m	12.20 m 14.20 m
Bezeichnung											
Aufbaurahmen 7 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen 4 Sprossen	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® 2 Sicherheitsgeländer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stütze + Rad Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Luke	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rote Diagonalstrebe	2	4	6	6	8	10	12	14	16	18	20
Horizontalstrebe	2	6	6	6	10	10	14	14	18	18	22
Dreieckausleger Easy-Lock®	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RS TOWER 52 - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T520001	T525071	T520003	T525073	T520005	T525075	T520007	T525077	T520009	T525079	T520011
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T520002	T525072	T520004	T525074	T520006	T525076	T520008	T525078	T520010	T525080	T520012

RS TOWER 52 - Länge 2.45 m

Mit Holz Plattformen	T520013	T525081	T520015	T525083	T520017	T525085	T520019	T525087	T520021	T525089	T520023
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T520014	T525082	T520016	T525084	T520018	T525086	T520020	T525088	T520022	T525090	T520024

RS TOWER 52 - Länge 3.05 m

Mit Holz Plattformen	T520025	T525091	T520027	T525093	T520029	T525095	T520031	T525097	T520033	T525099	T520035
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T520026	T525092	T520028	T525094	T520030	T525096	T520032	T525098	T520034	T525100	T520036

Aluminium Fahrgerüst RS TOWER 52 - S mit Safe-Quick® 2 Geländer - breit 1.35 m

Plattformhöhe (m) Arbeitshöhe (m)	2.20 m 4.20 m	3.20 m 5.20 m	4.20 m 6.20 m	5.20 m 7.20 m	6.20 m 8.20 m	7.20 m 9.20 m	8.20 m 10.20 m	9.20 m 11.20 m	10.20 m 12.20 m	11.20 m 13.20 m	12.20 m 14.20 m
Bezeichnung											
Aufbaurahmen 7 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen 4 Sprossen	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Stütze + Rad Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Luke	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® 2 Sicherheitsgeländer	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreieckausleger Easy-Lock®	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RS TOWER 52-S - Länge 1.85 m

Mit Holz Plattformen	T520037	T525001	T520039	T525003	T520041	T525005	T520043	T525007	T520045	T525009	T520047
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T520038	T525002	T520040	T525004	T520042	T525006	T520044	T525008	T520046	T525010	T520048

RS TOWER 52-S - Länge 2.45 m

Mit Holz Plattformen	T520049	T525011	T520051	T525013	T520053	T525015	T520055	T525017	T520057	T525019	T520059
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T520050	T525012	T520052	T525014	T520054	T525016	T520056	T525018	T520058	T525020	T520060

RS TOWER 52-S - Länge 3.05 m

Mit Holz Plattformen	T520061	T525021	T520063	T525023	T520065	T525025	T520067	T525027	T520069	T525029	T520071
Mit Fiber-Deck® Plattformen	T520062	T525022	T520064	T525024	T520066	T525026	T520068	T525028	T520070	T525030	T520072