



# ZAP R13master S

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.

## Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahlgitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.



## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Holmhöhe: 73 mm  
 Material: Alu, natur  
 Normen: EN 131-7  
 Plattformbreite: 450 mm  
 Plattformlänge: 500 mm  
 Spreizsicherung: Gurtband  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 Sprossen-/Stufenart: R13-Stufe  
 Stufentiefe: 80 mm  
 elektrisch ableitfähig: ja

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
40097	2.8 m	1 m	15 kg	0.8 m	3	1.800 mm x 1.050 mm x 400 mm	1000 mm
40098	3 m	1.1 m	17 kg	1.07 m	4	2.050 mm x 1.200 mm x 400 mm	1100 mm
40099	3.35 m	1.2 m	18 kg	1.35 m	5	2.350 mm x 1.250 mm x 400 mm	1200 mm
40051	3.6 m	1.4 m	20 kg	1.6 m	6	2.550 mm x 1.450 mm x 400 mm	1400 mm