

Doppelleiter mit R13-Stufen

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Zusätzliche Eckverstrebrungen an den unteren Stufen für mehr Stabilität
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1	A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	4,35	
	B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	2,35	
2	C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	3,05	
	D ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,80	
Produktgewicht ca.		kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	19,0	
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,70	0,75	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	3,05	
Art.-Nr.			136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220

