



Abb. Bestell-Nr. 12011 mit Bestell-Nr. 12012 und Bestell-Nr. 12013

### Produktbeschreibung

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlicher Hakenverriegelung
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Alle Leiternteile mit nivello® Leiterschuh
- Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung erhältlich
- Maximale Belastung: 120 kg

## Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello® Traverse

80 mm  
StufenBG BAU gefördert: mit clip-step  
R 13; Mehr Infos auf Seite 10

| 2-stufiges Unterteil       | mit clip-step R 13 | ohne clip-step R 13 |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Leiterlänge m              | 0,77               | 0,77                |
| Leiterbreite oben/unten mm | 364/900            | 364/900             |
| Traversenbreite m          | 0,90               | 0,90                |
| Holmhöhe mm                | 73                 | 73                  |
| Gewicht kg                 | 3,2                | 3,0                 |
| Bestell-Nr.                | 12014              | 12024               |
| UVP ohne MwSt. Euro        | 245,00             | 210,00              |



Abb. Bestell-Nr. 12014

| 5-stufiges Unterteil       | mit clip-step R 13 | ohne clip-step R 13 |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Leiterlänge m              | 1,59               | 1,59                |
| Leiterbreite oben/unten mm | 364/900            | 364/900             |
| Traversenbreite m          | 0,90               | 0,90                |
| Holmhöhe mm                | 73                 | 73                  |
| Gewicht kg                 | 6,1                | 5,5                 |
| Bestell-Nr.                | 12017              | 12027               |
| UVP ohne MwSt. Euro        | 359,00             | 272,00              |



Abb. Bestell-Nr. 12017

| 6-stufiges Unterteil       | mit clip-step R 13 | ohne clip-step R 13 |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Leiterlänge m              | 1,87               | 1,87                |
| Leiterbreite oben/unten mm | 364/900            | 364/900             |
| Traversenbreite m          | 0,90               | 0,90                |
| Holmhöhe mm                | 73                 | 73                  |
| Gewicht kg                 | 8,4                | 6,5                 |
| Bestell-Nr.                | 12011              | 12021               |
| UVP ohne MwSt. Euro        | 407,00             | 302,00              |



Abb. Bestell-Nr. 12011

| 5-stufiges Mittelteil      | mit clip-step R 13 | ohne clip-step R 13 |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Leiterlänge m              | 1,55               | 1,55                |
| Leiterbreite oben/unten mm | 364/448            | 364/448             |
| Holmhöhe mm                | 73                 | 73                  |
| Gewicht kg                 | 5,6                | 5,0                 |
| Bestell-Nr.                | 12012              | 12022               |
| UVP ohne MwSt. Euro        | 322,00             | 235,00              |



Abb. Bestell-Nr. 12012

| 4-stufiges Oberteil        | mit clip-step R 13 | ohne clip-step R 13 |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Leiterlänge m              | 2,2                | 2,2                 |
| Leiterbreite oben/unten mm | 118/449            | 118/449             |
| Holmhöhe mm                | 73                 | 73                  |
| Gewicht kg                 | 6,4                | 5,9                 |
| Bestell-Nr.                | 12015              | 12025               |
| UVP ohne MwSt. Euro        | 389,00             | 319,00              |



Abb. Bestell-Nr. 12015

| 7-stufiges Oberteil        | mit clip-step R 13 | ohne clip-step R 13 |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Leiterlänge m              | 3,02               | 3,02                |
| Leiterbreite oben/unten mm | 118/449            | 118/449             |
| Holmhöhe mm                | 73                 | 73                  |
| Gewicht kg                 | 8,9                | 8,1                 |
| Bestell-Nr.                | 12013              | 12023               |
| UVP ohne MwSt. Euro        | 484,00             | 362,00              |




Abb. Bestell-Nr. 12013

### Sicherheit. Made in Germany.



nivello® Traverse

Anlegegummi mit  
KeilausschnittAnlegegummi  
mit breitem  
KeilausschnittTrittauflagen  
clip-step R 13Details auf der jeweiligen Produktseite unter [www.steigtechnik.de](http://www.steigtechnik.de)

### Passendes Zubehör

Eimerhaken  
Bestell-Nr. 19115Mehr Infos finden  
Sie ab Seite 122

### Zubehör-Pakete

Unsere Sets machen den Arbeitsalltag nicht nur sicherer, sondern auch effizienter und komfortabler.

Mehr ab Seite 120

Sicherer Stand  
Outdoor  
Bestell-Nr. 19325Praktische Helfer 2  
Bestell-Nr. 19328Leiterkopfsicherungen  
Komplett-Set  
Bestell-Nr. 19309