

Attika Überstiege

- Mit Gitterrost
- Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
- Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter, Fußplatten oder Montagesatz Ballastierung Bestell-Nr. 062180
- Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Einkürzen bauseitig



Abb. Bestell-Nr. 63181

06

Material	Länge mm	lichtes Maß mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Aluminium blank	1.000	880	25,0	62181	1.426,00
	1.200	1.080	26,0	62183	1.812,00
	1.400	1.280	27,0	62184*	1.850,00
	1.600	1.480	28,0	62185*	1.875,00
Aluminium eloxiert	1.000	880	25,0	61181	1.603,00
	1.200	1.080	26,0	61183*	2.163,00
	1.400	1.280	27,0	61184*	2.223,00
	1.600	1.480	28,0	61185*	2.282,00
Stahl verzinkt	1.000	880	50,0	63181	1.175,00
	1.200	1.080	53,0	63183	1.689,00
	1.400	1.280	56,0	63184	1.748,00
	1.600	1.480	59,0	63185	1.837,00
Edelstahl V2A	1.000	880	53,0	68181	2.693,00
	1.200	1.080	56,0	64183*	3.556,00
	1.400	1.280	59,0	64184*	3.675,00
	1.600	1.480	62,0	64185*	3.793,00

*Lieferzeit ca. 4 Wochen

Montagesatz Ballast

- Für Attika-Überstiege
- 1 VE = 2 Stück
- Inkl. 4 x 12,5 kg Ballastgewichte
- Inkl. Bautenschutzmatte
- Wenn zusätzliche Trennlage erforderlich, ist diese bauseits zu stellen

Material	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Aluminium blank	62180	388,00

