

05




Abb. Bestell-Nr. 125100

## FlexxTower




Produktvorteile als Video  
[www.steigtechnik.de/videos](http://www.steigtechnik.de/videos)

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern für Arbeitshöhen bis 6,10 m
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und umbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lastenleitung und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Entspricht Normenreihe DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m<sup>2</sup>



|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| A   Arbeitshöhe bis ca. m | 3,10               | 4,10               |
| B   Gerüsthöhe m          | 2,30               | 3,30               |
| C   Plattformhöhe m       | 1,10               | 2,10               |
| Plattformgröße m          | 1,20 x 0,60        | 1,20 x 0,60        |
| Transportmaß L x B x H m  | 1,40 x 0,80 x 0,60 | 1,40 x 0,80 x 0,70 |
| Gewicht kg                | 69                 | 80,0               |
| Bestell-Nr.               | 125121             | 125122             |
| UVP ohne MwSt. Euro       | 2.521,00           | 2.941,00           |



05

| Plattformhöhe m      |           | 1,10   | 2,10   | 3,10   | 4,10   |
|----------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Stückliste           | Best.-Nr. | 125121 | 125122 | 125123 | 125100 |
| Aufsteckrah. 1,0 m   | 12905     | 4      | 6      | 8      | 10     |
| Dreiecksausleger     | 12926     | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Bordbrett Längsseite | 12943     | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Bordbrett Stirnseite | 12913     | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Geländer längs       | 12955     | 2      | 3      | 4      | 6      |
| Plattform mit Klappe | 12931     | 1      | 1      | 2      | 2      |
| Lenkrolle 125        | 12973     | 4      | 4      | 4      | 4      |

|                      |                 | Ballastierung kg |    |     |     |
|----------------------|-----------------|------------------|----|-----|-----|
| Einsatz Innenbereich | Mittiger Aufbau | 0                | 0  | 0   | 0   |
|                      | Seitl. Aufbau   | 0                | 20 | 50  | 80  |
| Einsatz Außenbereich | Mittiger Aufbau | 0                | 0  | 80  | 160 |
|                      | Seitl. Aufbau   | 20               | 70 | 120 | 180 |

n.m. = nicht möglich  
n.z. = nicht zulässig



Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu Informationen.



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 5,10               | 6,10               |
| 4,30               | 5,30               |
| 3,10               | 4,10               |
| 1,20 x 0,60        | 1,20 x 0,60        |
| 1,40 x 0,80 x 0,90 | 1,40 x 0,80 x 1,20 |
| 102,0              | 117,0              |
| 125123             | 125100             |
| 3.632,00           | 4.216,00           |