

Sprossen-Seilzugleiter, dreiteilig

Dreiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in großen Höhen mit Wandlaufrollen und zwei Seilzügen zur komfortablen Höhenverstellung.

- + Höhenverstellung durch 2 Seilzüge
- + Mittel- und Oberleiter können jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden
- + Automatisch einrastende Haken garantieren höchste Sicherheit
- + Incl. Wandlaufrollen für ein leichtes Ausfahren der Leiter
- + Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Um die Gefährdung durch Umkippen beim Aufrichten größerer Schiebeleitern zu vermeiden, sollte eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewählt werden. (Auszug DGUV Information 208-016)



Sprossenanzahl			3 x 14	3 x 16	3 x 18	
1		A bis ca.	m	9,75	11,35	12,95
		B ca.	m	7,75	9,35	10,95
		C ca.	m	9,05	10,75	12,45
		D ca.	m	8,75	10,40	12,00
2		A bis ca.	m	4,85	5,40	5,95
		B ca.	m	2,85	3,40	3,95
		C ca.	m	4,10	4,90	5,30
		D ca.	m	3,90	4,45	4,95
Traversenbreite ca.		m	1,20	1,20	1,20	
Produktgewicht ca.		kg	45,0	51,0	56,6	
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,50	
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	m	4,10	4,90	5,30	
Art.-Nr.			800756	800763	800770	

