

- Oberteil mit Stufen für komfortables Arbeiten in der Höhe
  - bei Anlege- und Schiebeleitern dürfen die obersten drei Stufen nicht betreten werden, daher werden diese nicht mit Stufen ausgerüstet
- Wandlaufrollen 100 mm ab Größe 3x10 um das Ein- oder Ausschieben an der Fassade zu erleichtern
- Sicherungsstreben
- Breite Quertraverse für sicheren Stand



1 Oberteil: Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand



Artikelnummer	3077708	3077710	3077712
Sprossenzahl	3x8	3x10	3x12
Länge ausgeschoben (m)	5,78	7,15	8,30
Länge eingeschoben (m)	2,40	2,97	3,50
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	6,50	7,80	8,85
Senkrechte Höhe (m)	5,45	6,50	7,80
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	4,03	4,89	5,94
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung			✓

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Leitersicherung (1 Paar)  
Nr. 4990019



Dachrinnenhalter  
Nr. 4990001



Werkzeughalter  
Nr. 4990000



Eimerhaken  
Nr. 4990008



Quertraverse  
Nr. 4994107-4994110



Wandlaufrolle  
Nr. 4997402