

Sprossenanlegeleiter TOPIC 1054

Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand – erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststofffüße geben sicheren Stand.

Lichte Weite: **390 mm**
 Außenbreite bis 16 Sprossen: **448 mm**
 Außenbreite ab 18 Sprossen: **450 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**
 Traversenbreite ab 12 Sprossen: **1130 mm**

TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leitertraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 30.



Stufenanlegeleiter TOPIC 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße



Lichte Weite: **390 mm**
 Außenbreite: **450 mm**
 Stufenabstand: **250 mm**
 Stufentiefe: **80 mm**
 Holmhöhe: **76 mm**
 Traversenbreite ab 12 Sprossen: **1130 mm**

TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leitertraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 30.



R12
Rutschhemmung in Trittrichtung

Sprossenanlegeleiter TOPIC 1054

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,75	6	0,70	64	4,0	1054.006	101,30
2,30	8	1,25	64	5,0	1054.008	120,50
2,85	10	1,80	64	6,0	1054.010	144,40
3,49	12	2,40	64	9,5	1054.012	217,40
4,09	14	2,90	64	11,0	1054.014	239,80
4,64	16	3,45	64	12,5	1054.016	273,30
5,19	18	3,95	76	13,5	1054.018	311,50
5,74	20	4,50	76	15,5	1054.020	367,40
6,29	22	5,00	76	16,5	1054.022	402,90
6,89	24	5,55	100	18,0	1054.024	444,70



Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Passendes Zubehör



Einhängplattform Dachrinnenhalter Einhängehaken Wandbügel Leitern-Wandhalterung


Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.

Stufenanlegeleiter TOPIC 1042

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,65	6	0,65	250	5,0	1042.006	157,20
1,90	7	0,90	250	5,6	1042.007	174,30
2,15	8	1,10	250	6,2	1042.008	195,80
2,40	9	1,35	250	7,0	1042.009	212,70
2,65	10	1,60	250	7,6	1042.010	233,20
3,24	12	2,15	250	12,4	1042.012	316,90
3,49	13	2,40	250	12,9	1042.013	333,90
3,74	14	2,60	250	13,4	1042.014	362,40
3,99	15	2,85	225	13,9	1042.015	385,40
4,24	16	3,10	225	14,3	1042.016	427,20
4,49	17	3,35	225	14,8	1042.017	458,60
4,74	18	3,60	225	15,3	1042.018	483,80



Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Passendes Zubehör



Dachrinnenhalter Einhängehaken Wandbügel Leitern-Wandhalterung Einsteckhaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 28.